

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS

Alambre fabricado trefilando un alambrón hasta el calibre o diámetro deseado. Luego es sometido a un proceso de galvanizado por inmersión en caliente dando como resultado una capa de zinc uniforme que permite obtener mayor resistencia contra la corrosión y garantiza que el producto cumple con propiedades homogéneas, cuenta con acabado uniforme y brillante según los requerimientos de la norma ASTM A 641. Este alambre está diseñado para la fabricación de cercos eléctricos.

PRESENTACIÓN

Paquete: Rollo de 27 kg

Longitud por paquete: 1400 m

Longitud por kilogramo: 51.85 m/kg

ESPECIFICACIONES

Diámetro del alambre 2.10 mm

Carga de rotura 500 Kg

Alargamiento 8 %

Recubrimiento de zinc 60 g/m²

TOLERANCIAS

Diámetro del alambre Mín. 2.05 mm / Máx. 2.15 mm

Carga de rotura Mín. 500 kg

Alargamiento Mín. 8 %

Recubrimiento de zinc Mín. 60 g/m²

COMPOSICIÓN QUÍMICA

SAE	% C	% P	% S	% Mn
1065	0.60 a 0.70	0.040	0.050	0.60 a 0.90

