

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Alambre fabricado trefilando un alambroón hasta el calibre o diámetro deseado. Luego es sometido a un proceso de galvanizado por inmersión en caliente dando como resultado una capa de zinc uniforme que permite obtener mayor resistencia contra la corrosión y garantiza que el producto cumple con propiedades homogéneas, cuenta con acabado uniforme y brillante según los requerimientos de la norma IRAM 562. Este alambre es generalmente utilizado para la fabricación de mallas y gaviones, cercos eléctricos, seguridad perimetral, pesca y construcción.

PRESENTACIÓN

Paquete: Rollo de 43 kg

Longitud por paquete: 1000 m

Longitud por kilogramo: 24 m/kg

ESPECIFICACIONES

Diámetro del alambre 3.00 x 2.40 mm

Carga de rotura 730 kgf

Alargamiento 2 %

Recubrimiento de zinc 70 g/m²

TOLERANCIAS

Diámetro del alambre Mín. 2.89 x 2.30 mm / Máx. 3.11 x 2.48 mm

Carga de rotura Min. 730 kgf

Alargamiento Min. 2 %

Recubrimiento de zinc Min. 70 g/m²

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Elemento	% C	% P	% S	% Mn	% Si	% Cr	% Ni	% Cu	% Mo
Valor	0.540	0.005	0.012	0.630	0.190	0.020	0.030	0.020	0.010